

CLEMCO[®]
INTERNATIONAL



ProMix[®] 2KE

Dosificador multicomponente compacto y sencillo



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Dosificación flexible y sencilla

Mezcle homogéneamente pinturas de dos componentes de forma sencilla

Disponible en versiones con bomba y con medidor electrónico para todas las tecnologías de pulverización, ProMix® 2KE facilita la aplicación de acabados multicomponente.

Diseñadas para un solo color (versión con bomba) y para uno ó 3 colores (versión con medidor), multicomponente para aplicación en cabina.

ELIMINE LA NECESIDAD DE REHACER TRABAJOS COSTOSOS

Mantenga la relación dentro de los límites de tolerancia predefinidos, hasta un ± 1 % en la versión con medidor y un ± 2 % en la versión con bomba.

El material mezclado fuera de relación no llegará a la pieza, lo que elimina la necesidad de repetir trabajos.

MANTENIMIENTO SENCILLO

Acceso total a todos los elementos que puedan necesitar un mantenimiento periódico.

- Mantenimiento sencillo de las válvulas de fluido de tipo cartucho
- Acceso fácil a todas las secciones de fluido
- Filtros de aire montados externamente
- Posibilidad de programar recordatorios del mantenimiento

AHORRA TIEMPO Y DINERO

- Reduce los residuos
- Mejora los procesos de fabricación
- Reduce los tiempos de secado
- Reduce los compuestos orgánicos volátiles

CARACTERÍSTICAS

- Compacto
- Instalación flexible y sencilla
- Bajos volúmenes de limpieza

PRODUCTOS TÍPICOS

- Epoxi y poliuretano base disolvente
- Epoxi y poliuretano base agua
- Materiales catalizados por ácido

INDUSTRIAS CLAVE

- Metales en general
- Madera y muebles
- Agricultura y construcción
- Camiones y autobuses
- Aeroespacial
- Electrónica



Sistema con bomba

El sistema con bomba ProMix 2KE está diseñado con las fiables bombas Merkur®, es de fácil manejo y está listo para pulverizar.



FILTRO DE AIRE

Montaje externo para un fácil acceso

LADO A

Bomba de 2 bolas Merkur

COMPONENTES EN CONTACTO CON FLUIDO

Fácil acceso
Acero inoxidable, para una amplia compatibilidad química

DOSIFICACIÓN

Dosificación volumétrica estandar y dinámica



Caja lavapistolas opcional para pistolas de pulverización manuales

Limpia automáticamente con la cantidad exacta de disolvente necesaria, lo que reduce los desechos y el gasto
Diseñada para manejar la mayoría de los materiales base agua y base disolvente



KIT DE PUERTO USB

Descargue el consumo de material así como las alarmas a una memoria USB
Cree una hoja de cálculo para los registros del material y la documentación medioambiental

PANTALLA LCD

El avanzado sistema de informes supervisa la producción

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN

Neumática intrínsecamente segura en versiones medidor ó bomba para zonas peligrosas
Eléctrica CA para zonas no peligrosas

LADO B

Bomba de fuelle Merkur opcional para aplicaciones con catalizadores sensibles a la humedad

RELACIÓN DE MEZCLA

Hasta 30:1



VÁLVULAS DE FLUIDO

Válvulas de cartucho de mantenimiento sencillo

LIMPIEZA

Estandar lados A y B

SISTEMAS CON BOMBA

Fácil manejo



La pantalla LCD con iconos intuitivos le permite configurar, manejar y controlar el sistema y su rendimiento.



PANTALLA DE FÁCIL MANEJO

- Se puede montar incluso a 3 m con cable estándar
- Funciones de manejo sencillas: en espera, pulverizar, purgar y limpiar
- Muestra la relación de mezcla, la vida útil y el caudal de producto
- Cambio de color fácil y rápido en las unidades con medidor
- Pantalla de consumo de material para supervisar los costes y crear informes medioambientales
- Recordatorios de mantenimiento programables: ciclos de la bomba, de la válvula y limpieza de filtros

Sistema con medidor

Obtenga mediciones precisas del volumen de fluido y obtenga las relaciones de mezcla objetivo con el sistema 2KE con medidores electrónicos.



KIT DE USB

Descargue el consumo de material así como alarmas a un memoria USB. Cree una hoja de cálculo para los registros del material y la documentación medioambiental.

LADO A

Válvulas dispensadoras y de limpieza

LADO B

Válvulas dispensadoras y de limpieza

CONFIGURACIONES

Color único / catalizador con lavado A y B
3 colores / catalizador único con lavado A y B

PRESIÓN DEL FLUIDO

Presión máxima de fluido: 206 bar (3000 psi)

DOSIFICACIÓN

Dosificación secuencial estándar de 50 cc
Secuencial opcional de 100 cc para aplicaciones con caudal elevado
Dinámico opcional para poliuretanos base agua

Caja lavapistolas opcional para pistolas de pulverización manuales



Limpezas automáticas con la cantidad de disolvente necesaria, lo que reduce los desechos y gastos derivados de estos. Diseñada para trabajar con la mayoría de los materiales base agua y base disolvente

Características técnicas

Gama de relaciones de mezcla	
Para el sistema de bomba	0,1:1-30:1 (en incrementos de 0,1)
Para el sistema con medidores	0,1:1-30:1 (en incrementos de 0,1)
Gama de tolerancias de la relación de mezcla	
Para el sistema de bomba	hasta $\pm 2,0$ %
Para el sistema con medidor	hasta ± 1 %
Caudales	
Mínimo	0,02 l/min (0,005 gal/min)*
Máximo	3,8 l/min (1 gal/min)
Gama de viscosidades de fluido	50-20 000 cps (pueden mezclarse viscosidades más altas utilizando calentadores, mangueras calefactadas y hardware opcional)
Filtración de fluido	149 micras (malla 100) recomendadas
Presión de fluido máxima de trabajo	
Sistemas con medidor	206 bar (20,6 MPa, 3000 psi)* (*Hasta 275 bar con kit de manguera de alta presión)
Rango de presión del suministro de aire	4-7,5 bar (0,4-0,75 MPa, 60-110 psi)
Rango de temperaturas ambientales	
Funcionamiento	0-40 °C (32-104 °F)
Almacenamiento	-1 a 71 °C (30-160 °F)
Requisitos del suministro de energía externo	85-250 Vac, 50/60 Hz, 2 A de consumo máximo Se requiere un disyuntor de 15 A como máximo Calibre del cable de suministro de energía de 8 a 14 AWG
Gama de condiciones ambientales	interior/exterior
Altitud	hasta 4000 metros (2,4 millas)
Humedad máxima relativa	99 % hasta 40 °C (104 °F)
Grado de contaminación	(1)
Categoría de instalación	(2)
Presión de sonido	98 dBA a 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Piezas en contacto con el fluido	
Bombas	acero inoxidable 303 y PH 17-4, revestimiento de zinc y níquel, hierro dúctil, carburo de tungsteno, PTFE
Válvula dispensadoras y colector de mezcla	acero inoxidable grado 303 y PH perfluoroelastómero, carburo de tungsteno, con aglutinante de níquel
Comunicación con el PC	USB 2.0
Manuales de instrucciones	A0868B, 3A0869B, 3A0870B

RELACIÓN DE PRESIÓN DE LA BOMBA	3:1	23:1	30:1	35:1	45:1
Caudal de fluido	7,6 l/m (2,0 gpm)	6,0 l/m (1,6 gpm)	4,5 l/m (1,2 gpm)	6,0 l/m (1,6 gpm)	3,0 l/m (0,8 gpm)
Volumen por ciclo	125 cc (4,3 oz)	100 cc (3,4 oz)	75 cc (2,6 oz)	100 cc (3,4 oz)	50 cc (1,7 oz)
Presión de salida máxima de fluido	21 bar (2,2 MPa, 320 psi)	158 bar (16 MPa, 2300 psi)	206 bar (21 MPa, 3000 psi)	241 bar (24 MPa, 3500 psi)	310 bar (28 MPa, 4000 psi)
Desplazamiento del motor neumático	400 cc	1200 cc	1200 cc	1800 cc	1200 cc
Consumo de aire	0,34 m ³ /min a 3,8 lpm (12 scfm a 1 gpm)	0,96 m ³ /min a 3,8 lpm (34 scfm a 1 gpm)	0,96 m ³ /min a 3,8 lpm (34 scfm a 1 gpm)	1,53 m ³ /min a 3,8 lpm (54,7 scfm a 1 gpm)	0,96 m ³ /min a 3,8 lpm (34 scfm a 1 gpm)

Información para pedidos

	Informes	Versión del medidor		Versión bomba / bomba				Versión bomba / bomba fuelle		
		1 color	3 colores	Pulverización con aire	Asistida por aire		Airless	Pulverización con aire	Asistida por aire	
				21 bar	158 bar	206 bar	310 bar	21 bar	158 bar	241 bar
		3:1	23:1	30:1	45:1	3:1	23:1	35:1		
Eléctrico no IS	Pantalla	24F080	24F081	24F088	24F089	24F090	24F091	24F092	24F093	24F094
	USB	24F082	24F083	24F095	24F096	24F097	24F098	24F099	24F100	24F101
Alternador accionado por aire, IS	Pantalla solamente	24F084	24F085	24F102	24F103	24F104	24F105	24F106	24F107	24F108
	USB	24F086	24F087	24F109	24F110	24F111	24F112	24F113	24F114	24F115

* Hasta 275 bar en la versión con medidores con el kit de manguera de alta presión 24H256

Accesorios de ProMix 2KE

Kits de medidores

Contiene un caudalímetro, cable y hardware
 15V806 Caudalímetro Coriolis de 1/8 in
 16D329 Caudalímetro S3000 (disolvente)
 244256 Kit de manguera de alta presión de 275 bar

Kits de dosificación

Contiene el hardware del colector de fluido
 15V021 Dosificación secuencial de 50 cc
 24B618 Dosificación secuencial de 100 cc
 15U955 Dosificación dinámica de 0 cc

Soportes de pistolas para la caja limpiapistolas

198787 Graco Pro Xs2™
 198405 Graco Pro Xs3™, Pro Xs4™
 196768 Graco PRO 3500, 3500hc, 4500
 15T646 Graco AirPro™
 196769 Graco Delta
 196770 Graco Alpha
 196771 Graco Alpha Plus, Alpha Plus RAC®
 15G093 Graco G15
 15G346 Graco G40, G40 RAC

Accesorios para bomba

256410 Tolva 0,95 l (0,25 gal) polietileno
 206995 TSL™
 243340 Tapa de lata con agitador
 Se utiliza para agitar el material de una lata de 18,9 l (5 gal)
 222121 Regulador de fluido, acero inoxidable
 Presión máxima de funcionamiento: 103 bar (10,3 MPa, 1500 psi)
 Presión del regulador: 10-82 bar (1-8,2 MPa, 150-1200 psi)
 24A587 Filtro de fluido de la bomba de acero inoxidable
 250 micras (malla 60), 345 bar (35 MPa, 5000 psi)
 256425 Válvula de drenaje del filtro de fluido de acero inoxidable
 345 bar (35 MPa, 5000 psi)
 224458 224458 Malla de filtro de recambio
 Paquete de 3 filtros, malla 30, acero inoxidable
 224459 Malla de filtro de recambio
 Paquete de 3 filtros, malla 60, acero inoxidable
 24A954 Manguera de aspiración con filtro de entrada para bidón de 200 L, entrada de 3/4"
 24B598 Manguera de aspiración con filtro de entrada para bidón de 55 200L, entrada de 1"
 24B424 Manguera de aspiración revestida de PTFE para bomba de fluido de montaje en pared, entrada de 3/4"
 24B425 Manguera de aspiración revestida de PTFE para bomba de fluido de montaje en pared, entrada de 1"
 256423 Manguera de aspiración, entrada de 3/4"

Kits diversos

24F301 Kit de soporte de bomba
 24G611 Kit de soporte del medidor
 24H253 Kit de USB
 16G351 Kit de alimentación eléctrica
 16G353 Kit de alimentación por alternador
 280573 Kit de calibración
 24H255 Kit de ampliación de 2 colores
 123280 Cable CAN de 15 m (50 ft) - IS
 15U533 Cable CAN de 15 m (50 ft) - no IS
 15D909 Repuesto del filtro de aire de 5 micras
 15D890 Repuesto del filtro de aire de 40 micras
 248433 Kit de filtro de 5 y 40 micras
 24H256 Kit de manguera de alta presión (sistema con medidor)
 15W034 Luz de alarma
 15V826 Kit de caja limpiapistolas
 15T632 Kit de interruptor de caudal de aire
 15V077 Kit, válvula, ácido
 24G821 Lámina transparente protectora, paquete de 10

Bombas de disolvente

233488 Bomba Triton
 G15W09 Bomba Merkur, 15:1

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN (ROI)

Ejemplo

Analice cuánto puede ahorrar anualmente pasando del mezclado manual ó los métodos de dosificación mecánica convencional al sistema ProMix™ 2KE de Graco.

¡Compare y ahorre!

Con un controlador de fácil utilización y controles avanzados para el tiempo de vida de la mezcla, el sistema de dosificación ProMix 2KE ofrece sustanciales ahorros en coste y material. Si en la actualidad mezcla a mano, ó utilizando un dosificador mecánico, podría estar gastando más de lo debido en material de desecho, mano de obra adicional y repetición de tareas debido a relaciones de mezcla incorrectas. ProMix 2KE de Graco reduce estos gastos y proporciona una rápida amortización de la inversión.

Amortización de la inversión (ROI) EJEMPLO

Información ROI	Mezclado a mano	ProMix 2KE	Su estimación	Fórmula
Datos del cliente				
Coste medio del material de la mezcla por litro	12	12		A
Coste medio de disolvente por litro	4	4		B
Número de días al año (un turno = 8 horas/día)	200	200		C
Número de turnos al día	1	1		C
Trabajo por hora	35	35		E
Material utilizado				
Número de lotes / cambios de color por día	3	3		F
Pintura mezclada sin utilizar por lote (litros)	1	0,2		G
Disolvente utilizado por lote (litros)	2,5	1		H
Tiempo de Preparación y limpieza por lote (horas)	0,5	0,05		I
Análisis				
Coste anual total de pintura desechada	7.200	1.440		J = (A x C x D x F x G)
Coste anual total de disolvente utilizado	6.000	2.400		K = (B x C x D x F x H)
Coste anual total de mano de obra	10.500	1.050		L = (C x E x F x I)
Coste anual total con mezclado manual	23.700			M
Coste anual total con ProMix 2KE		4.890		N
Ahorro total de costes anuales con ProMix 2KE		18.810		O = M - N



ACERCA DE GRACO

Graco se fundó en 1926 y es líder mundial en sistemas y componentes para la manipulación de líquidos. Los productos de Graco transportan, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de líquidos y materiales viscosos para la lubricación de vehículos y son utilizados en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica, una fabricación a escala mundial y un inigualable servicio de atención al cliente. Trabajando en estrecha colaboración con distribuidores especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que están considerados como norma de calidad en una amplia gama de soluciones para la manipulación de líquidos. Graco produce equipos para acabado con pulverización, recubrimiento protector, circulación de pintura, lubricación y dosificación de selladores y adhesivos, junto con equipos motorizados de aplicación para la industria de las empresas contratistas. La inversión constante de Graco en la gestión y el control de líquidos continuarán proporcionando soluciones innovadoras a un mercado mundial cada vez más variado.

EMPLAZAMIENTOS DE GRACO

CONTACTO

DIRECCIÓN POSTAL
P.O. Box 1441
Mineápolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

AMÉRICA

MINESOTA
Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Mineápolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA
Sede europea
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

PACÍFICO ASIÁTICO

JAPÓN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

PACÍFICO ASIÁTICO

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de representación
Room 118 1st Floor
No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghái, R. P. China 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

PACÍFICO ASIÁTICO

COREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Corea 431-060
Tel.: 82(Corea).31.476.9400
Fax: 82(Corea).31.476.9801

Toda la información, ilustraciones y especificaciones contenidas en este documento se basan en la información más reciente del producto disponible en el momento de realizar esta publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios sin aviso previo.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

CLEMCO[®]
INTERNATIONAL



DISTRIBUIDOR
OFICIAL



EN CENTRAL DE ZAMUDIO

CLEMCO International S.A.

Polígono Ugaldeguren 1, parcela 1-III-B
48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel.: 94 453 57 12 - www.clemco.es

Delegaciones:

Asturias Tel: 650 45 49 26
Barcelona Tel: 93 685 42 20

Cádiz Tel: 956 40 04 76
Madrid Tel: 656 79 13 22