Global engineering –
Trusted solutions

CLEMCO® INTERNATIONAL

Arenadora 60L SCW-1638

- Configuración a medida
- Gran eficiencia
- Diseño innovador

Engineered by Clemco

Arenadora 60L SCW-1638

Además de los diferentes tamaños de arenadoras Clemco ofrece una gran variedad de diferentes posibilidades de configuración. Nuestro know-how que hemos establecido durante muchos años y nuestro acceso a recursos internacionales nos permiten encontrar la solución perfecta para sus necesidades especiales. Nuestras arenadoras y piezas de montaje están diseñadas de acuerdo a las últimas directrices y cumplen con los estándares más altos. Para Clemco es absolutamente evidente que sólo utilizamos los mejores materiales para nuestros productos para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Dimensiones totales Largo x Ancho x Alto *	690 mm x 1.130 mm x 750 mm
Diámetro	408 mm
Peso *	80 kg
Capacidad del tanque	60 lts
Tipo de abrasivo	Cualquier tipo de abrasivo
Presión de chorreado	0 bar < > 12 bar
Temperatura de trabajo	0°C < > 50°C

* Los valores +/- pueden variar dependiendo de la configuración, arreglo y función.

CONSUMO DE AIRE EN M³/MIN

Diámetro de boquilla	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm (3/16")	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm (1/4")	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm (5/16")	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm (3/8")	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm (7/16")	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm (1/2")	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

Al seleccionar un consumo de aire, agregue un 50% a los valores de la tabla para incluir la pérdida por desgaste y fricción normales de la boquilla.

Clemco

www.clemco.es