Válvula dosificadora FSV 1 - 1/4"

- Configuración a medida
- Gran eficiencia
- Diseño innovador

Engineered by Clemco

Válvula dosificadora FSV 1 - 1/4"

La válvula dosificadora de abrasivo FSV es duradera, fiable y fácil de utilizar. Dentro de las válvulas dosificadoras manuales de CLEMCO, la FSV es la más común. Su robusto diseño permite la utilización de diferentes tipos de abrasivo y garantiza una excelente vida útil.

Tipo de abrasivo	trabaja con cualquier tipo de abrasivo
Presión de chorreado	0 bar < > 12 bar
Temperatura de trabajo	-15 °C < > +50 °C

CONSUMO DE AIRE EN M³/MIN

Diámetro de boquilla	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm (3/16")	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm (1/4")	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm (5/16")	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm (3/8")	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm (7/16")	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm (1/2")	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

Al seleccionar un consumo de aire, agregue un 50% a los valores de la tabla para incluir la pérdida por desgaste y fricción normales de la boquilla.