

CLEMCO[®]
INTERNATIONAL



GMax[™] II ProContractor

Pulverizadores Airless de gasolina de primer nivel



TRABAJO MÁS INTELIGENTE GRACIAS A LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES

- Mantenga el pulverizador dentro del lugar de trabajo, ¡y fuera del taller! El sistema de puesta en marcha y extracción de la bomba ProConnect² le permite cambiar la bomba en cuestión de segundos.
- Visualice más fácilmente el rendimiento de su inversión: la pantalla LED es brillante y fácil de leer.
- El enrollador de manguera QuikReel[™], cómodo y rápido, le permite ahorrar tiempo y dinero.

Heavy Duty Applications

GMAX[™] II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX[™] II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX[™] II 7900 HD PROCONTRACTOR



GMax™ II ProContractor

Pulverizadores Airless de gasolina

Para **USTED**, el profesional inteligente, Graco sigue reinventando la tecnología de los equipos de pulverización. Porque sabemos que usted busca las últimas innovaciones, que le ayuden a terminar los trabajos con más rapidez y menos complicaciones y fatiga.

La serie **ProContractor** de nuestra gama GMax II incluye innovaciones de primer orden, para los mejores profesionales, que no se contentan simplemente con tener tecnología de alta calidad, sino que exigen más.

Seleccione el equipo correcto...

La gama GMax II está especialmente indicada para los aplicadores profesionales con una elevada producción que buscan un rendimiento ininterrumpido sin estar atados a una toma de corriente.

El GMAX II 3900 (120 cc) es el pulverizador perfecto para trabajos de pintura profesional en zonas de construcción residencial nueva.

El GMAX II 5900 va un paso más allá. Con su motor Honda de 160 cc, proporciona el flujo que necesita para proyectos de pintura comercial más grandes.

Además de su motor Honda de 200 cc de alto rendimiento, el GMAX II 7900 HD está equipado con una bomba de uso intensivo, de modo que puede pulverizar fácilmente capas de cualquier espesor, así como toda la gama completa de imprimaciones y pinturas.

...y apueste por la serie ProContractor para obtener la máxima comodidad y lujo.

Eche un vistazo a las últimas características innovadoras que hemos añadido a la serie ProContractor de la gama GMAX II.

Aquí es donde usted se diferenciará de otros profesionales. Aquí es donde usted ahorrará tiempo y dinero. Aquí es donde usted destacará.



QuikReel

Enrollador de manguera QuikReel™ integrado

Trabaje de forma más cómoda y eficiente. Le permite enrollar y desenrollar en tan solo unos segundos hasta 90 m de manguera para pulverizar en un alcance de 180 m sin necesidad de transportar el equipo, y poder pasar rápidamente de un lugar de trabajo a otro.



PRO CONNECT²

ProConnect²

Mantenga el pulverizador dentro del lugar de trabajo, ¡y fuera del taller! El sistema de puesta en marcha y extracción de la bomba ProConnect² le permite cambiar la bomba en cuestión de segundos, ahorrando así un tiempo valioso.



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 con pantalla LED

Proteja y visualice su inversión más fácilmente, con la pantalla LED brillante y fácil de leer, que muestra el contador de trabajos / vida útil / litros y el autodiagnóstico facilitado por el nuevo y mejorado «cerebro» del equipo: el SmartControl 3.0.



Materiales y aplicaciones

Los equipos de la serie GMAX II PROCONTRACTOR son ideales para pulverizar una amplia gama de recubrimientos en trabajos residenciales, comerciales e industriales.

Pulverice acrílicos, imprimaciones, emulsiones, pinturas de base agua y disolvente con las versiones 3900 y 5900, o pase a la 7900 HD para poder aplicar también las pinturas anticorrosión e intumescentes más habituales, así como enlucidos Airless.



Vea los **vídeos de aplicación** en:
<http://21.graco.eu.com>



Todos los equipos disponen de una manguera de 30 METROS



Caja de herramientas integrada

Un depósito de almacenamiento idóneo que guarda herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde usted más las necesita.

Bomba Endurance™

Tecnología probada y fiable de la bomba de pistón de Graco con empaquetaduras en V de larga vida útil.

Válvula de entrada QuickAccess™ para una limpieza y eliminación de suciedad sencillas. Carga con resorte para mayor eficacia de la bomba.

www.graco.com

Sistema de protección de bomba WatchDog™

El sistema de protección de bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se acaba la pintura o si la manguera está dañada.

► Evita los daños por bombeo en seco



COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

AMPLÍE LA AUTONOMÍA DE SU OPERACIÓN DE PULVERIZACIÓN

Cuando se utiliza con una tolva o un kit de aspiración con contenedor, puede trabajar durante periodos más largos antes de recargar. Para almacenar los productos durante la noche y transportarlos. Ahorrará energía, tiempo y dinero.



! CONSEJO

EMPIECE SIEMPRE TRABAJANDO CON UNA PRESIÓN BAJA DEL MATERIAL.

Lentamente aumente la presión, pero solo hasta la presión mínima requerida para una aplicación correcta. Si utiliza demasiada presión puede hacer que el material rebese debido a materiales acumulados o suciedad.

Para un mayor rendimiento de la bomba a la hora de pulverizar pintura con el equipo GMAX II 7900 HD, reemplace la bola de cerámica del bajo de la bomba por la bola de acero inoxidable (se suministra de forma gratuita con el equipo).





Accesorios del GMax II ProContractor

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Mejore la calidad del acabado



Pistolas

- 262114 Pistola Airless Contractor™, portaboquillas RAC X™, sin boquilla
- 289605 Pistola azul TexSpray™ con portaboquillas RAC X y boquilla 531
- 245820 Pistola de enlucido para cuatro dedos InLine™, 280 bar

Boquillas, portaboquillas y boquillas de aire

- PAAXXX Boquilla RAC X azul para pintura
- HDAXXX Boquilla marrón RAC X para recubrimientos pesados y difíciles
- WAXXXX Boquilla RAC X ancha para superficies grandes, ángulo de 120°
- 246215 Portaboquillas RAC X



Prolongadores de boquillas RAC X

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
- 287021 50 cm | 287022 75 cm



Pistola con alargadera RAC X CleanShot™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Rodillos para exteriores (completos)

- 6880095 Fijo de 30 cm
- 098084 Telescópico de 90 - 180 cm
- 098085 Telescópico de 45 - 90 cm



Mangueras (230 bar)

- 240794 1/4" x 15 m | 240797 3/8" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m | 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m



Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m



Conectores de manguera

- 156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
- 157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)



Kits de pistola, boquilla y manguera

- 288491 Pistola Contractor, manguera de 1/4" x 15 m, latiguillo de 3/16" x 0,9 m, boquilla RAC X PAA621, 248 bar
- 289611 Pistola azul TexSpray, manguera de 3/8" x 15 m, latiguillo de 1/4" x 0,9 m, boquilla RAC X 531/427, 276 bar
- 289585 Pistola de enlucido para cuatro dedos InLine, manguera de 1/2" x 15 m, latiguillo de 3/8" x 3,6 m, boquilla RAC X 643 + WA1239, 280 bar

Bajos de bomba ProContractor ProConnect™

- 16X414 GMax II 3900
- 16X419 GMax II 5900
- 16X421 GMax II 5900 HD
- 16X426 GMax II 7900
- 16X427 GMax II 7900 HD




Accesorios adicionales

- 287987 Kit de tolva de 90 litros
- 289587 Rodillo para vaciar bolsas
- 24M445 Kit de aspiración con contenedor de uso intensivo de 40 cm, manguera de 2" con conectores de abrazadera DIN C de 1".



Filtros de pistola Easy Out™

- 287032 Filtro de pistola Easy Out, malla 60 x 1
- 287033 Filtro de pistola Easy Out, malla 100 x 1
- 287034 Kit: malla 60 x 1 + malla 100 x 1



Filtros de bomba Easy Out™

- 244071 Malla 30, gris | 244068 Malla 100, azul
- 244067 Malla 60, negro | 244069 Malla 200, rojo



Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l



GMax™ II ProContractor

Desempaquete, conecte y pulverice.

La serie GMax™ II ProContractor se entrega completa y lista para pulverizar.

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistola con portaboquillas HandTite™ RAC X™ y boquillas, latiguillo BlueMax™ II de 0,90 m, manguera BlueMax II de 30 m, TSL™ de 0,25 l, martillo universal 197193, llave inglesa ajustable 111733 y caja de herramientas azul.

Todos los accesorios se entregan completamente montados.

Podrá encontrar esta unidad en:



CLEMCO International S.A.
Polígono Ugaldéguren 1, parcela 1-III-B
48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel.: 94 453 57 12 - www.clemco.es

Delegaciones:
Asturias Tel: 650 45 49 26 Cádiz Tel: 656 04 04 76
Barcelona Tel: 93 685 42 20 Madrid Tel: 656 79 13 22

Características técnicas



	GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR
Referencias:	16W867	16W871	16W882	16W885	16W888
Tamaño máximo de boquilla:	0,036"	0,043"	0,043"	0,048"	0,048"
Caudal, l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	8,3 (2,2)
Presión máx., bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Bomba	Pintura	Pintura	Texturado HD	Pintura	Texturado HD
Peso, kg (lbs)	50 (110)	65 (143)	65 (143)	68,2 (150)	68,2 (150)
Cilindrada de motor Honda®	120 cc	160 cc	160 cc	200 cc	200 cc
Manguera BlueMax™ II	1/4" x 30 m	1/4" x 30 m	3/8" x 30 m	3/8" x 30 m	3/8" x 30 m
Pistola	Contratista	Contratista	Texturado HD	Contratista	Texturado HD
Boquilla estándar	PAA517	PAA517	PAA427/HDA531	PAA517	PAA427/HDA531
Eje	CrN	CrN	Cromo	MaxLife	Cromo
Prolongador	Cromo	Cromo	Cromo	MaxLife	MaxLife

GRACO BVBA • Soluciones para la manipulación de líquidos
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777
www.graco.com

© 2014 Graco BVBA · Documento n.º 300719ES (rev.B) · 08/14 · Impreso en Europa.
Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones contenidas en este documento se basan en la información más reciente del producto disponible en el momento de realizar esta publicación. Se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.